

## Unser Leistungsspektrum im Überblick

- Hochdruck-Flächenabsaugung
- Straßen-Reinigung
- gefräste Flächen
- Fahrbahn im Baustellenbereich
- Endreinigung
- Straßen, Landstraßen und Autobahnen in Städten und Gemeinden
- nach öffentlichen Veranstaltungen
- Wildkrautbeseitigung
- Industrie- und Lagerflächen-Reinigung
- Großparkplatz-Reinigung
- Industrie- und Baustraßen-Reinigung
- Ölspurbeseitigung

Mit speziell für diese Arbeiten ausgerüsteten Hochleistungs-Kehrmaschinen.

Hochleistungsreinigungsmaschine mit hydrostatischem Fahr- und Gebläseantrieb  
8 m<sup>3</sup> Schmutzbehälter  
5.500 Liter Wasserinhalt  
Hochdruck-Pumpenanlage 300 bar - 136 l/min über Hydrostat angetrieben  
Rotocleaner mit rotierenden Düsen und integrierter Absaugung auf voller Breite  
Seitenverschub um 45 cm  
Kantenreinigungsdüsen  
doppelseitige Kehranlage und Zentralwalzenbesen



# ///AUTO-WITT GmbH

Neue Amberger Straße 101  
92655 Grafenwöhr

Telefon 09641 - 22 04  
Fax 09641 - 34 32

info@auto-witt.com  
www.auto-witt.com

Geschäftsführer  
Markus Kneißl

PKW- & LKW-Meisterwerkstatt  
Abschleppdienst  
Kehrdienst  
Winterdienst  
Baumaschinen-Verleih

## Leistungsstarke Spezialkehrmaschinen mit Hochdruck-Rotationsdüsen sind für den Einsatz im Straßenbau unverzichtbar.

Bei einer Oberflächenbehandlung, z.B. nach Fräsarbeiten vor Aufbringung neuen Asphalts oder nach Absplittung, bedarf es einer gründlichen Reinigung der Fahrbahn. Mit unseren Spezialkehrmaschinen, die u.a. über eine Hochdruckflächenabsaugung verfügen, bieten wir die benötigte Leistung und Ausstattung um schnell, sauber und effizient zu arbeiten. Somit sind wir Ihr Spezialist für viele anfallende Reinigungsaufgaben im Straßenbau.

Da unsere Kehrmaschinen größtenteils beidseitig kehren können, kann auch im engen Bereich, z.B. im Baustellenbereich, Autobahn-Auf- und Abfahrten, Bundesstraßen, Landstraßen und auf Radwegen ein optimales Reinigungsergebnis gewährleistet werden. Auch mit Hecksaugschlauch für Querungen und Schachtreinigungen.

Unsere Flächenabsaugung arbeitet schnell und effizient. Sie befindet sich unter dem Fahrzeugrahmen hinter der Hinterachse des Fahrgestells auf der gesamten Fahrzeugbreite. Die Saugschächte passen sich somit optimal an die Fahrbahnoberfläche an - für eine Reinigung und Absaugung auf der gesamten Fahrzeugbreite. Festgesetzter Grob- und Feinstaub werden in einem Arbeitsgang beseitigt. Auch ein schlammiger Schmutzfilm, der durch normales Kehren erzeugt wird, entsteht bei der Hochdruck Flächenabsaugung nicht.

Ein weiterer Vorteil ist, dass nach der Absaugung des Schmutzwassers die Fahrbahn schnell trocknet und kleinste Schmutzpartikel ausgespült worden sind. Nun sind beste Voraussetzungen für die Weiterverarbeitung, z.B. das Aufbringen des Vorspritzmittels, geschaffen.



**Haben Sie spezielle Fragen, oder Sonderwünsche? Rufen Sie uns an, oder schicken uns eine E-Mail.**

# Ihr zuverlässiger Partner für Fahrbahn-Reinigung

# ///AUTO-WITT GmbH